


# CONNECT

## Оптимальное Соединение

Новые корпуса CONNECT идеально подходят для применений с кабелем.

- Новинка: Корпуса CONNECT S с уменьшенной шириной (42 мм) особенно хорошо подходят для удержания рукой. Это идеальный вариант для пультов дистанционного управления, измерительных приборов, а также для различного рода проводных или беспроводных адаптеров
- корпус состоит из округлой крышки и крышки с плоской рабочей поверхностью
- две крышки корпуса соединяются с помощью защёлок, что позволяет экономить время, затраченное на сборку; к тому же вы можете выбрать какая из крышек будет использоваться в качестве лицевой
- корпус открыт с обоих торцов; отдельно поставляются кабельные вводы и/или торцевые панели для закрывания торцов корпуса
- Корпуса CONNECT S и M выпускаются в трех вариантах по длине, что позволяет использовать их для широкого спектра применений
- крышки и торцевые панели изготавливаются из стойкого к ультрафиолету материала с классом горючести V-0
- степень защиты IP40 (с торцевыми панелями)
- в комплекте с кабельным вводом поставляется прижим для фиксации кабеля
- достаточно места для установки компактных дисплеев, светодиодов разъёмов USB, а также датчиков
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- крышка с плоской поверхностью снабжена четырьмя монтажными бобышками для крепления плат и компонентов
- дополнительно поставляется клипса для подвеса на круглые трубы до  $\varnothing$  32 мм (CONNECT S с длиной 90 или 120 мм / CONNECT M с длиной 116 или 156 мм)
- настенный держатель для надёжного хранения корпуса (поставляется отдельно)



# CONNECT

## Примеры применения

- Системотехника
- Сетевые решения
- Автоматика зданий
- Системы безопасности
- IoT/ IIoT
- Медицинская и терапевтическая техника
- Аналитическое лабораторное оборудование
- Измерительные технологии, в том числе детекторы с измерительными датчиками, а также тестеры
- Терминалы сбора данных в области защиты окружающей среды
- Датчики



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.  
Виды доработки для Connect

# CONNECT



Механическая  
обработка



Нанесение покрытий



Нанесение  
изображений



Лазерная гравировка



Декоративные  
наклейки



Экранирующее  
покрытие



Установка / Сборка  
аксессуаров

## Исполнения



**B2822107**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
60x42x22mm



**B2822109**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
60x42x22mm



**B2823107**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
90x42x22mm



**B2823109**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
90x42x22mm



**B2824107**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
120x42x22mm



**B2824109**  
CONNECT S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
120x42x22mm



**B2832107**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
76x54x22mm



**B2832109**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
76x54x22mm

# CONNECT



**B2833107**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
116x54x22mm



**B2833109**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
116x54x22mm



**B2834107**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002  
156x54x22mm



**B2834109**  
CONNECT M  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005  
156x54x22mm

## Необходимые аксессуары



**B2811207**  
Торцевая панель  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002



**B2811209**  
Торцевая панель  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005



**B2911308**  
Набор для ввода кабеля, 3,4 -  
4,2  
TPE  
вулкан



**B2911309**  
Набор для ввода кабеля, 3,4 -  
4,2  
TPE  
черный RAL 9005



**B2911318**  
Набор для ввода кабеля, 4,2 -  
5,0  
TPE  
вулкан



**B2911319**  
Набор для ввода кабеля, 4,2 -  
5,0  
TPE  
черный RAL 9005



**B2911328**  
Набор для ввода кабеля, 5,0 -  
5,9  
TPE  
вулкан



**B2911329**  
Набор для ввода кабеля, 5,0 -  
5,9  
TPE  
черный RAL 9005

## Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



**A9167027**  
Клипса-держатель  
ПА 6 (UL 94 HB)  
белый RAL 9002



**A9167029**  
Клипса-держатель  
ПА 6 (UL 94 HB)  
черный RAL 9005



**B2921507**  
Настенный держатель S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002



**B2921509**  
Настенный держатель S  
ACA+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005



# CONNECT



**B2931507**  
Настенный держатель М  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
белый RAL 9002



**B2931509**  
Настенный держатель М  
АСА+ПК (UL 94 V-0)  
черный RAL 9005

## Аксессуары - для сборки



**A0304031**  
Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.